

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																															
A	Technische Daten							Specifications							A																																																														
B	Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), 3x USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery), USB-A QC-Buchse (Quick Charge)							Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16), 3x USB-C™ PD (Power Delivery) socket, USB-A QC (Quick Charge) socket							B																																																														
C	Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A max.							Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A max.							C																																																														
D	Ausgang PD1 / PD2: 3,3 V - 21,0 V ===, 5,0 A, 100,0 W max. 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W 12,0 V ===, 3,0 A, 36,0 W 15,0 V ===, 3,0 A, 45,0 W 20,0 V ===, 5,0 A, 100,0 W max.							Output PD1 / PD2: 3.3 V - 21.0 V ===, 5.0 A, 100.0 W max. 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W 9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W 12.0 V ===, 3.0 A, 36.0 W 15.0 V ===, 3.0 A, 45.0 W 20.0 V ===, 5.0 A, 100.0 W max.							D																																																														
E	Ausgang PD3: 3,3 V - 11,0 V ===, 5,0 A, 55,0 W max. 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W 12,0 V ===, 3,0 A, 36,0 W 15,0 V ===, 3,0 A, 45,0 W 20,0 V ===, 3,25 A, 65,0 W max.							Output PD3: 3.3 V - 11.0 V ===, 5.0 A, 55.0 W max. 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W 9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W 12.0 V ===, 3.0 A, 36.0 W 15.0 V ===, 3.0 A, 45.0 W 20.0 V ===, 3.25 A, 65.0 W max.							E																																																														
F	Ausgang QC: 4,5 V ===, 5,0 A, 22,5 W 5,0 V ===, 4,5 A, 22,5 W 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W 12,0 V ===, 2,5 A, 30,0 W 20,0 V ===, 1,5 A, 30,0 W max.							Output QC: 4.5 V ===, 5.0 A, 22.5 W 5.0 V ===, 4.5 A, 22.5 W 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W 9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W 12.0 V ===, 2.5 A, 30.0 W 20.0 V ===, 1.5 A, 30.0 W max.							F																																																														
G	Ausgang PD1 + PD2 / PD3: 65,0 W + 35,0 W Ausgang PD1 / PD2 + QC: 65,0 W + 30,0 W Ausgang PD2 + PD3: 65,0 W + 35,0 W Ausgang PD3 + QC: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. Ausgang PD1 + PD2 + PD3: 45,0 W + 35,0 W + 20,0 W Ausgang PD1 + PD2 + QC: 45,0 W + 35,0 W + 18,0 W Ausgang PD1 / PD2 + PD3 + QC: 65,0 W + 15,0 W Ausgang PD1 + PD2 + PD3 + QC: 45,0 W + 35,0 W + 15,0 W Max. Ausgangsleistung: 100,0 W max.							Output PD1 + PD2 / PD3: 65.0 W + 35.0 W Output PD1 / PD2 + QC: 65.0 W + 30.0 W Output PD2 + PD3: 65.0 W + 35.0 W Output PD3 + QC: 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. Output PD1 + PD2 + PD3: 45.0 W + 35.0 W + 20.0 W Output PD1 + PD2 + QC: 45.0 W + 35.0 W + 18.0 W Output PD1 / PD2 + PD3 + QC: 65.0 W + 15.0 W Output PD1 + PD2 + PD3 + QC: 45.0 W + 35.0 W + 15.0 W Total output: 100.0 W max.							G																																																														
H	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86,7 % Effizienz bei geringer Last (10%): 82,4 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W Max. Betriebstemperatur: 35 °C Schutzklasse: II Gewicht: ca. 227 g							Average active efficiency: 86.7 % Efficiency at low load (10 %): 82.4 % No-load power consumption: 0.08 W Max. operating temperature: 35 °C Protection class: II Weight: approx. 227 g							H																																																														
I	<table><tr><td colspan="4">Änderungen</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="4">Bezeichnung</td><td colspan="2">Blatt</td></tr><tr><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">Name</td><td>gez.:</td><td>11.10.2023</td><td>alw</td><td colspan="4" rowspan="2">TRA USB 100W 4 Port 3xC PD/1xA QC GaN xx PL</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">2/2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>gepr.:</td><td>11.10.2023</td><td>anw</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>Norm:</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Zeichnungs-Nr.:</td><td colspan="2">von</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="4">65555, 65556</td><td colspan="2"></td></tr></table>														Änderungen					Datum	Name	Bezeichnung				Blatt		Datum		Name		gez.:	11.10.2023	alw	TRA USB 100W 4 Port 3xC PD/1xA QC GaN xx PL						2/2						gepr.:	11.10.2023	anw					Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von						Änderungen vorbehalten / Subject to change			65555, 65556						I
Änderungen					Datum	Name	Bezeichnung				Blatt																																																																		
Datum		Name		gez.:	11.10.2023	alw	TRA USB 100W 4 Port 3xC PD/1xA QC GaN xx PL						2/2																																																																
				gepr.:	11.10.2023	anw																																																																							
				Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von																																																																	
				Änderungen vorbehalten / Subject to change			65555, 65556																																																																						
J	<table><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="4">65555, 65556</td><td colspan="2"></td></tr></table>																		Änderungen vorbehalten / Subject to change			65555, 65556						J																																																	
				Änderungen vorbehalten / Subject to change			65555, 65556																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																															