


Art.-Nr. / Item No.				Länge / Length																																																			
65641				500±20mm																																																			
65642				1000±20mm																																																			
65643				2000±30mm																																																			
65644				3000±50mm																																																			
65645				5000±100mm																																																			
																																																							
				CAT 6A Verlängerungskabel, schwarz - doppelt geschirmte LAN-Kabel-Verlängerung zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten - Montageflansch mit 25-mm-Lochabstand zur Befestigung z.B. an einem Slotblech , Kabelkanal oder Gehäuse - hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen - S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel - Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen vor Kabelbruch - Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase CAT 6A Extension Cable, black - double-shielded LAN cable extension for connecting network components - Mounting flange with 25 mm hole spacing for fastening e.g. to a slot bracket, cable duct or enclosure - high-quality copper conductor (CU) and gold-plated contacts - S/FTP overall shield: aluminium foil shield for individual wire pairs (PiMF) and aluminium braid shield for the cable sheath - Bend protection and a sturdy jacket protect the network cable from breakage - Latch protection on the RJ45 connector prevents the latch from snagging or breaking off																																																			
Änderungen				Datum				Name				Bezeichnung				Blatt																																							
Datum				Name				gez.:				22.09.2023				alw				CAT 6a-XXXX S/FTP EXTENSION/  mounting X,XM				1/2																															
								gepr.:				22.09.2023				alw																																							
								Norm:								Zeichnungs-Nr.:				von																																			
								Änderungen vorbehalten / Subject to change				65641, 65642, 65643, 65644, 65645																																											
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B	Technische Daten							Specifications							B
C	Anschluss, Typ: RJ45-Stecker (8P8C)							Connector, Type: RJ45 plug (8P8C)							C
D	Anschluss 2, Typ: RJ45-Buchse (8P8C)							Connector 2, Type: RJ45 socket (8P8C)							D
E	Knickschutz: beidseitig							Kink protection: both sides							E
F	Rastnasenschutz: einseitig							Latch protection: one-sided							F
G	Anschluss, Schirmung: ja							Connector, shield: yes							G
H	Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet 3 µm							Connector, contact material: gold-plated, 3 µm							H
I	Kontaktierung: EIA/TIA-568 B							Contacting: EIA/TIA-568 B							I
J	Spezifikation: CAT 6A							Specification: CAT 6A							J
	Kabeltyp: Rundkabel							Cable type: round cable							
	Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)							Shielding class: S/FTP (PiMF)							
	Anzahl Schirmungen: 2x							Number of shieldings: 2x							
	Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) PiMF							Type 1, shielding: foil (alu) PiMF							
	Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) Gesamtschirm							Type 2, shielding: braid (alu) overall shield							
	AWG: 27/7 stranded							AWG: 27/7 stranded							
	Innenleiter, Material: (CU) Kupfer							Inner conductor material: (CU) copper							
	Kabelmantel, Material: LSZH							Cable sheath material: LSZH							
	Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5,8 mm							Cable sheath diameter (approx.): 5.8 mm							
	Max. Bandbreite: 500 MHz							Max. bandwidth: 500 MHz							
	Betriebstemperatur ab: -20 °C							Operating temperature from: -20 °C							
	Betriebstemperatur bis: +75 °C							Operating temperature til: +75 °C							