


Leiter | Conductor 7/0.16BC

Isolierung | Insulation HDPE 0.92 mm

Farbe | Color: 1P: orange, weiß|orange | orange, white|orange

2P: grün, weiß|grün | green, white|green

3P: blau, weiß|blau | blue, white|blue

4P: braun, weiß|braun | brown, white|brown

Kreuz | Cross

Erdnung | Drain wire


Aluminiumfolie | Aluminium foil

Kabelmantel Ø 5,6 mm PVC | Jacket Ø 5.6 mm PVC

Zweifarbige (Schwarz + Grau) Baumwollmantel | two Color (Black + gray) Cotton Sleeve

Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length
70299	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel 1m	1000 ± 20 mm
70497	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel 1,5m	1500 ± 30 mm
70498	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel 2m	2000 ± 30 mm
70499	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel 3m	3000 ± 30 mm
70692	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel 5m	5000 ± 50 mm
70693	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel 7,5m	7500 ± 50 mm
70694	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel 10m	10000 ± 100 mm
70695	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel 15m	15000 ± 100 mm

Verbindungen | Connections



Ethernet-Kabel USB-A auf RJ45

- Das LAN-Kabel ermöglicht eine stabile, kabelgebundene Internetverbindung an USB-A-Geräten ohne separaten Netzkabel-Anschluss
- Mit USB 3.0 erreicht das Kabel eine SuperSpeed-Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s
- Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel des USB-Kabels hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschlüsse:	USB 3.0-Stecker (Typ A) RJ45-Stecker (8P8C)
Schirmungsklasse:	FTP
Material Kontakte:	vernickelt
Material Mantel/Gehäuse:	PVC/PE
Material Kabelmantel:	Baumwolle
Anzahl Schirmungen:	1
Material Schirmung:	Aluminiumfolie
Max. Übertragungsrate:	5 Gbit/s

USB-A to RJ45 Ethernet Cable

- The LAN cable provides a stable, wired internet connection to USB-A devices without their own network port
- With USB 3.0, the cable achieves a SuperSpeed data transfer rate of up to 5 Gbit/s
- The braided, durable textile jacket of the USB cable has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connections:	USB 3.0 plug (Type A) RJ45 plug (8P8C)
Shielding class:	FTP
Material connections:	nickel-plated
Material jacket/housing:	PVC/PE
Material cable sheath	Cotton
Number of shields:	1x
Material shields:	Aluminium foil
Max. transmission rate:	5 Gbit/s

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	14.12.2023	ir	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel xxxm		1
03.01.2024	ir	gepr.:	21.12.2023	alw		1	
		Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>				70299, 70497, 70498, 70499, 70692, 70693, 70694, 70695	1