

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14																																																																																																																																																																																																							
Pin-Belegung / Pin Assignment P1 P2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SHELL (BRAID+DRAIN) SHELL Artikel-Nr. / Item No. Beschreibung / Description Länge / Length (L) 95721 USB 3.0 AB 025 SCHWARZ 0.25m 250 ± 30 mm 95722 USB 3.0 AB 050 SCHWARZ 0.5m 500 ± 30 mm 95719 USB 3.0 AB 100 SCHWARZ 1.0m 1000 ± 30 mm 93655 USB 3.0 AB 180 SCHWARZ 1.8m 1800 ± 50 mm 93654 USB 3.0 AB 300 SCHWARZ 3m 3000 ± 70 mm 96119 USB 3.0 AB 500 SCHWARZ 5m 5000 ± 70 mm <tr><td colspan="28"> P1 P2 4 5 1 9 L 9 8 7 6 5 4 3 2 1 </td></tr> <tr><td colspan="28"> USB 3.0 SuperSpeed Kabel - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0 Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB 3.0-Stecker (Typ B) Kontakte: vernickelt AWG: 28 Kabel AD: 5,0 mm Kabelaufbau: [(7x0.12 BC*1P)+ 7x0.12 BC+FAM]*2C+ (7x12BC*1P)+7x12BC*2C+7x12BC+ AEB(6X16X0.12AL) Material Kabelmantel: PVC USB 3.0 SuperSpeed cable - SuperSpeed data transmission at up to 5 Gbit/s - 10 times faster than USB 2.0 Connectors: USB 3.0 plug (type A), USB 3.0 plug (type B) Contacts: nickel-plated AWG: 28 Cable OD: 5.0 mm Cable structure: [(7x0.12 BC*1P)+ 7x0.12 BC+FAM]*2C+ (7x12BC*1P)+7x12BC*2C+7x12BC+ AEB(6X16X0.12AL) Material cable jacket: PVC </td></tr> <tr><td colspan="4"> Änderungen </td><td colspan="4"> Datum </td><td colspan="4"> Name </td><td colspan="10"> Bezeichnung </td><td colspan="4"> Blatt </td></tr> <tr><td colspan="4"> Datum </td><td colspan="4"> Name </td><td colspan="4"> gez.: 22.04.2022 </td><td colspan="4"> aw </td><td colspan="10"> USB 3.0 AB XXX SCHWARZ Xm </td><td colspan="4"> 1 </td></tr> <tr><td colspan="4"> 09.09.2022 </td><td colspan="4"> aw </td><td colspan="4"> gepr.: 22.04.2022 </td><td colspan="4"> aw </td><td colspan="10"> Zeichnungs-Nr.: </td><td colspan="4"> von 1 </td></tr> <tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"> Norm: </td><td colspan="10"></td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"> Änderungen vorbehalten / Subject to change </td><td colspan="10"></td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">11</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">13</td><td colspan="2">14</td></tr>				P1 P2 4 5 1 9 L 9 8 7 6 5 4 3 2 1																												USB 3.0 SuperSpeed Kabel - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0 Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB 3.0-Stecker (Typ B) Kontakte: vernickelt AWG: 28 Kabel AD: 5,0 mm Kabelaufbau: [(7x0.12 BC*1P)+ 7x0.12 BC+FAM]*2C+ (7x12BC*1P)+7x12BC*2C+7x12BC+ AEB(6X16X0.12AL) Material Kabelmantel: PVC USB 3.0 SuperSpeed cable - SuperSpeed data transmission at up to 5 Gbit/s - 10 times faster than USB 2.0 Connectors: USB 3.0 plug (type A), USB 3.0 plug (type B) Contacts: nickel-plated AWG: 28 Cable OD: 5.0 mm Cable structure: [(7x0.12 BC*1P)+ 7x0.12 BC+FAM]*2C+ (7x12BC*1P)+7x12BC*2C+7x12BC+ AEB(6X16X0.12AL) Material cable jacket: PVC																												Änderungen				Datum				Name				Bezeichnung										Blatt				Datum				Name				gez.: 22.04.2022				aw				USB 3.0 AB XXX SCHWARZ Xm										1				09.09.2022				aw				gepr.: 22.04.2022				aw				Zeichnungs-Nr.:										von 1												Norm:																										Änderungen vorbehalten / Subject to change																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				P1 P2 4 5 1 9 L 9 8 7 6 5 4 3 2 1																																																																																																																																																																																																																															
				USB 3.0 SuperSpeed Kabel - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0 Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB 3.0-Stecker (Typ B) Kontakte: vernickelt AWG: 28 Kabel AD: 5,0 mm Kabelaufbau: [(7x0.12 BC*1P)+ 7x0.12 BC+FAM]*2C+ (7x12BC*1P)+7x12BC*2C+7x12BC+ AEB(6X16X0.12AL) Material Kabelmantel: PVC USB 3.0 SuperSpeed cable - SuperSpeed data transmission at up to 5 Gbit/s - 10 times faster than USB 2.0 Connectors: USB 3.0 plug (type A), USB 3.0 plug (type B) Contacts: nickel-plated AWG: 28 Cable OD: 5.0 mm Cable structure: [(7x0.12 BC*1P)+ 7x0.12 BC+FAM]*2C+ (7x12BC*1P)+7x12BC*2C+7x12BC+ AEB(6X16X0.12AL) Material cable jacket: PVC																																																																																																																																																																																																																															
				Änderungen				Datum				Name				Bezeichnung										Blatt																																																																																																																																																																																																									
				Datum				Name				gez.: 22.04.2022				aw				USB 3.0 AB XXX SCHWARZ Xm										1																																																																																																																																																																																																					
				09.09.2022				aw				gepr.: 22.04.2022				aw				Zeichnungs-Nr.:										von 1																																																																																																																																																																																																					
												Norm:																																																																																																																																																																																																																							
								Änderungen vorbehalten / Subject to change																																																																																																																																																																																																																											
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14																																																																																																																																																																																																							