

Delock Antenna Cable N plug > N jack CFD400 LLC400 10 m low loss waterproof

Description

This high-quality coaxial cable ensures a reliable connection of components of the radio frequency technology. It is characterised by a **very low attenuation**. Thanks to the **waterproof** N connector, this cable is ideal for outdoor use.



Specification

- Connectors:
1 x N plug waterproof >
1 x N jack waterproof
- Impedance: 50 Ohm
- Cable type: CFD400, LLC400
- Cable type: coaxial
- Cable attenuation:
0.30 dB @ 3.0 GHz per meter
0.48 dB @ 6.0 GHz per meter
- Cable diameter: ca. 10.5 mm
- Smallest bending radius: 51.5 mm
- Cable colour: black
- Length incl. connectors (L): ca. 10 m

System requirements

- Device with one free N port

Package content

- Antenna cable

Item no. 13029

EAN: 4043619130290

Country of origin: Taiwan, Republic of China

Package: Box



Images



Test	GHz	1 (1) Ref 1 (1)	Cal Dec	2	Test	GHz	1 (1) Ref 1 (1)	Cal Dec	3
1	1	1.000000	1.000	1	1	1.000000	1.000	1	1.000000
2	2	1.000000	1.000	2	2	1.000000	1.000	2	1.000000
3	3	1.000000	1.000	3	3	1.000000	1.000	3	1.000000
4	4	1.000000	1.000	4	4	1.000000	1.000	4	1.000000
5	5	1.000000	1.000	5	5	1.000000	1.000	5	1.000000
6	6	1.000000	1.000	6	6	1.000000	1.000	6	1.000000
7	7	1.000000	1.000	7	7	1.000000	1.000	7	1.000000
8	8	1.000000	1.000	8	8	1.000000	1.000	8	1.000000
9	9	1.000000	1.000	9	9	1.000000	1.000	9	1.000000
10	10	1.000000	1.000	10	10	1.000000	1.000	10	1.000000
11	11	1.000000	1.000	11	11	1.000000	1.000	11	1.000000
12	12	1.000000	1.000	12	12	1.000000	1.000	12	1.000000
13	13	1.000000	1.000	13	13	1.000000	1.000	13	1.000000
14	14	1.000000	1.000	14	14	1.000000	1.000	14	1.000000
15	15	1.000000	1.000	15	15	1.000000	1.000	15	1.000000
16	16	1.000000	1.000	16	16	1.000000	1.000	16	1.000000
17	17	1.000000	1.000	17	17	1.000000	1.000	17	1.000000
18	18	1.000000	1.000	18	18	1.000000	1.000	18	1.000000
19	19	1.000000	1.000	19	19	1.000000	1.000	19	1.000000
20	20	1.000000	1.000	20	20	1.000000	1.000	20	1.000000
21	21	1.000000	1.000	21	21	1.000000	1.000	21	1.000000
22	22	1.000000	1.000	22	22	1.000000	1.000	22	1.000000
23	23	1.000000	1.000	23	23	1.000000	1.000	23	1.000000
24	24	1.000000	1.000	24	24	1.000000	1.000	24	1.000000
25	25	1.000000	1.000	25	25	1.000000	1.000	25	1.000000
26	26	1.000000	1.000	26	26	1.000000	1.000	26	1.000000
27	27	1.000000	1.000	27	27	1.000000	1.000	27	1.000000
28	28	1.000000	1.000	28	28	1.000000	1.000	28	1.000000
29	29	1.000000	1.000	29	29	1.000000	1.000	29	1.000000
30	30	1.000000	1.000	30	30	1.000000	1.000	30	1.000000
31	31	1.000000	1.000	31	31	1.000000	1.000	31	1.000000
32	32	1.000000	1.000	32	32	1.000000	1.000	32	1.000000
33	33	1.000000	1.000	33	33	1.000000	1.000	33	1.000000
34	34	1.000000	1.000	34	34	1.000000	1.000	34	1.000000
35	35	1.000000	1.000	35	35	1.000000	1.000	35	1.000000
36	36	1.000000	1.000	36	36	1.000000	1.000	36	1.000000
37	37	1.000000	1.000	37	37	1.000000	1.000	37	1.000000
38	38	1.000000	1.000	38	38	1.000000	1.000	38	1.000000
39	39	1.000000	1.000	39	39	1.000000	1.000	39	1.000000
40	40	1.000000	1.000	40	40	1.000000	1.000	40	1.000000
41	41	1.000000	1.000	41	41	1.000000	1.000	41	1.000000
42	42	1.000000	1.000	42	42	1.000000	1.000	42	1.000000
43	43	1.000000	1.000	43	43	1.000000	1.000	43	1.000000
44	44	1.000000	1.000	44	44	1.000000	1.000	44	1.000000
45	45	1.000000	1.000	45	45	1.000000	1.000	45	1.000000
46	46	1.000000	1.000	46	46	1.000000	1.000	46	1.000000
47	47	1.000000	1.000	47	47	1.000000	1.000	47	1.000000
48	48	1.000000	1.000	48	48	1.000000	1.000	48	1.000000
49	49	1.000000	1.000	49	49	1.000000	1.000	49	1.000000
50	50	1.000000	1.000	50	50	1.000000	1.000	50	1.000000
51	51	1.000000	1.000	51	51	1.000000	1.000	51	1.000000
52	52	1.000000	1.000	52	52	1.000000	1.000	52	1.000000
53	53	1.000000	1.000	53	53	1.000000	1.000	53	1.000000
54	54	1.000000	1.000	54	54	1.000000	1.000	54	1.000000
55	55	1.000000	1.000	55	55	1.000000	1.000	55	1.000000
56	56	1.000000	1.000	56	56	1.000000	1.000	56	1.000000
57	57	1.000000	1.000	57	57	1.000000	1.000	57	1.000000
58	58	1.000000	1.000	58	58	1.000000	1.000	58	1.000000
59	59	1.000000	1.000	59	59	1.000000	1.000	59	1.000000
60	60	1.000000	1.000	60	60	1.000000	1.000	60	1.000000
61	61	1.000000	1.000	61	61	1.000000	1.000	61	1.000000
62	62	1.000000	1.000	62	62	1.000000	1.000	62	1.000000
63	63	1.000000	1.000	63	63	1.000000	1.000	63	1.000000
64	64	1.000000	1.000	64	64	1.000000	1.000	64	1.000000
65	65	1.000000	1.000	65	65	1.000000	1.000	65	1.000000
66	66	1.000000	1.000	66	66	1.000000	1.000	66	1.000000
67	67	1.000000	1.000	67	67	1.000000	1.000	67	1.000000
68	68	1.000000	1.000	68	68	1.000000	1.000	68	1.000000
69	69	1.000000	1.000	69	69	1.000000	1.000	69	1.000000
70	70	1.000000	1.000	70	70	1.000000	1.000	70	1.000000
71	71	1.000000	1.000	71	71	1.000000	1.000	71	1.000000
72	72	1.000000	1.000	72	72	1.000000	1.000	72	1.000000
73	73	1.000000	1.000	73	73	1.000000	1.000	73	1.000000
74	74	1.000000	1.000	74	74	1.000000	1.000	74	1.000000
75	75	1.000000	1.000	75	75	1.000000	1.000	75	1.000000
76	76	1.000000	1.000	76	76	1.000000	1.000	76	1.000000
77	77	1.000000	1.000	77	77	1.000000	1.000	77	1.000000
78	78	1.000000	1.000	78	78	1.000000	1.000	78	1.000000
79	79	1.000000	1.000	79	79	1.000000	1.000	79	1.000000
80	80	1.000000	1.000	80	80	1.000000	1.000	80	1.000000
81	81	1.000000	1.000	81	81	1.000000	1.000	81	1.000000
82	82	1.000000	1.000	82	82	1.000000	1.000	82	1.000000
83	83	1.000000	1.000	83	83	1.000000	1.000	83	1.000000
84	84	1.000000	1.000	84	84	1.000000	1.000	84	1.000000
85	85	1.000000	1.000	85	85	1.000000	1.000	85	1.000000
86	86	1.000000	1.000	86	86	1.000000	1.000	86	1.000000
87	87	1.000000	1.000	87	87	1.000000	1.000	87	1.000000
88	88	1.000000	1.000	88	88	1.000000	1.000	88	1.000000
89	89	1.000000	1.000	89	89	1.000000	1.000	89	1.000000
90	90	1.000000	1.000	90	90	1.000000	1.000	90	1.000000
91	91	1.000000	1.000	91	91	1.000000	1.000	91	1.000000
92	92	1.000000	1.000	92	92	1.000000	1.000	92	1.000000
93	93	1.000000	1.000	93	93	1.000000	1.000	93	1.000000
94	94	1.000000	1.000	94	94	1.000000	1.000	94	1.000000
95	95	1.000000	1.000	95	95	1.000000	1.000	95	1.000000
96	96	1.000000	1.000	96	96	1.000000	1.000	96	1.000000
97	97	1.000000	1.000	97	97	1.000000	1.000	97	1.000000
98	98	1.000000	1.000	98	98	1.000000	1.000	98	1.000000
99	99	1.000000	1.000	99	99	1.000000	1.000	99	1.000000
100	100	1.000000	1.000	100	100	1.000000	1.000	100	1.000000



Interface	
Connector 1:	N plug
Connector 2:	1 x N female
	RP-SMA plug
Technical characteristics	
Impedance:	50 Ω
Physical characteristics	
Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz
	0.48 dB @ 6.0 GHz
Cable colour:	black
Cable length:	10 m
Cable diameter:	10.5 mm
Smallest bending radius:	51.5 mm